

Dinamómetro Electrónico **Excel30**

Características técnicas.

Capacidades desde 300 hasta 12.000kg.

Display LED números rojos con 5 dígitos de 25 mm.

Carcasa de acero inoxidable con acabado satinado

Precisión: $\pm 0,03\%$ sobre capacidad máxima

Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C

IP 50

5 indicadores de estado (Cero, Estabilidad, Tara, Signo negativo, Batería)

Memoria sumadora activa por teclado frontal

Apantallamiento contra interferencias

Se suministra con cargador automático y batería de larga duración recargable

Suministro completo de accesorios (anilla, 2 grilletes, gancho giratorio con pestillo de seguridad, cargador de batería)


Máxima robustez con mínimo peso

Mínima altura perdida en grúa



Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042



Capacidad (Kg.)	Resolución (Kg.)	Dimensiones (mm.)				Peso (KG.)
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	370	400	4
500	0,1	500	235	370	400	4
1000	0,2	500	235	370	400	4,5
2000	0,5	550	260	370	400	5
3200	0,5	570	265	440	430	5,5
5000	1	700	330	535	595	11
6300	1	770	335	535	600	14
10000	2	840	350	610	710	21
12000	5	850	360	620	720	23



Opciones

-  Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados
-  Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados
- Impresora integrada (incluye mando)
- Preselección de carga (incluye mando)
- Transmisión de datos vía radio, WIFI o Bluetooth para equipos DK Dinaksa o PC
- Servicio 24h: 2 juegos de baterías intercambiables Plug & Play y base de carga Dock Station
- Protección anti-calórica especial para fundiciones BASIC
- Protección anti-calórica especial para fundiciones PLUS
- Protección anti-choque
- Otras IP consultar
- Maleta (hasta 10t)
- Display LCD cristal líquido
- Pico máximo
- Auto apagado programable (a petición)
- Certificado de calibración (a petición)

Consúltenos sus necesidades específicas



TECHNICAL FEATURES

Capacity from **300 kg up to 12.000 kg**.

Red LED Display with 5 digits 25 mm high.

Stainless Steel housing (satin finish).

Accuracy: $\pm 0.03\%$ on the maximum capacity.

Working temperature: -20°C to 70°C .

IP 50

5 status indicators: zero, stability, tare, negative sign, battery.

Adding memory active through front keyboard and IR remote control.

Screening against interference.

Supplied with a long-life rechargeable battery and automatic charger.


Includes all the accessories: Ring, 2 shackles, swivel hook with safety latch and battery charger.

Maximum strength with minimum weight.





Minimum height loss in crane.

National manufacturing with accredited metrological control No. 01M042

Capacity (kg)	Resolution (kg)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	370	400	4
500	0,1	500	235	370	400	4
1000	0,2	500	235	370	400	4,5
2000	0,5	550	260	370	400	5
3200	0,5	570	265	440	430	5,5
5000	1	700	330	535	595	11
6300	1	770	335	535	600	14
10000	2	840	350	610	710	21
12000	5	850	360	620	720	23




Options

-  Infrared remote control for the OFF, TARE, adding memory, totalizer and delete functions.
 -  Via radio remote control for the OFF, TARE, adding memory totalizer and delete functions.
 -  Integrated thermal printer.
 -  Power supply through rechargeable battery DK-BAT.
 - Load preselection (includes a remote control).
 - Data transmission via radio, WIFI or Bluetooth for DINAKSA equipments or PC.
 - 24h service: 2 sets of Plug & Play batteries and Dock Station charging dock.
 - BASIC protection against heat hazards for castings.
 - PLUS protection against heat hazards for castings.
 - Protection against impact.
 - Other IP protection levels, on request.
 - Carrying case (up to 10 ton).
 - LCD Display with 5 digits 25 mm high.
 - Maximum peak indicator.
- Contact us for your specific needs**

